

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАНЬОН-СЕВЕР»

«УТВЕРЖДАЮ»:  
Генеральный Директор  
ООО «КАНЬОН-СЕВЕР»




Кириллов А.В.

«15» Октября 2021 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТРАНСПОРТУ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ, К ПРОВЕДЕНИЮ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ, К ХРАНЕНИЮ И СКЛАДИРОВАНИЮ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ «КАНЬОН», ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.**

РАЗРАБОТАНО:

Инженер-разработчик  
ООО «КАНЬОН-СЕВЕР»

 Исаченков В.И.

### **Требования, предъявляемые к транспорту и транспортировке.**

1. Желательно оснащение транспорта, перевозящего фасадные панели «Каньон», средствами защиты от повреждения перевозимой продукции в результате тряски и ударов в процессе перевозки.
2. При отсутствии специализированных средств защиты перевозимых фасадных панелей «Каньон» от повреждения в результате тряски запрещается перевозка по неровным поверхностям (бездорожье). Условия передвижения для транспорта без данных средств защиты принимать как для шоссеного транспорта.
3. Удары и иные механические воздействия на фасадные панели «Каньон» при транспортировке запрещаются.
4. При транспортировке фасадных панелей «Каньон» не допускается намокание продукции и ее упаковки.
5. Транспорт должен иметь грузоподъемность, соответствующую весу (не менее, брутто) перевозимых фасадных панелей «Каньон».
6. Транспорт должен отвечать требованиям способов погрузки и разгрузки, применяемых для данной продукции.
7. При наличии тента, он не должен препятствовать погрузо-разгрузочным работам или быть съемным.
8. Грузовая площадка транспорта должна быть ровной и предназначенной для перевозки фасадных панелей «Каньон», упакованных в картонные коробки или упакованных в картонные коробки и расположенных на плоских деревянных поддонах.
9. Транспортировка фасадных панелей «Каньон» должна осуществляться с соблюдением всех норм и правил, установленных для данного вида деятельности.

### **Требования, предъявляемые к проведению погрузо-разгрузочных работ.**

1. При проведении погрузо-разгрузочных работ, соблюдение требований техники безопасности на данный вид работ обязательно.
2. Погрузо-разгрузочные работы запрещается проводить неисправной техникой.
3. Погрузо-разгрузочные работы запрещается проводить техникой с неподходящими грузозахватными устройствами и несоответствующей грузоподъемностью.
4. Перед проведением погрузо-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования по эксплуатации грузоподъемной техники.
5. Привлекать к погрузо-разгрузочным работам работников, не имеющих допуска на данный вид работ или без необходимого инструктажа запрещается.
6. Разгрузку и погрузку фасадных панелей «Каньон», упакованных в картонные коробки допускается выполнять ручным методом или при помощи вилочкового погрузчика.
7. При разгрузке и погрузке отдельных картонных коробок с продукцией необходимо соблюдать требования маркировочных знаков и максимального числа рядов коробок по высоте.
8. Погрузка и разгрузка плоских поддонов с фасадными панелями «Каньон» допускается только при расположении транспорта на ровной площадке и при обеспечении его устойчивого положения.
9. При применении вилочковых погрузчиков необходимо следовать требованиям, устанавливаемым для проведения погрузо-разгрузочных работ для этого вида техники.
10. Удары и иные воздействия при погрузо-разгрузочных работах, способные повредить фасадные панели «Каньон», запрещены.
11. Разгрузка плоских деревянных поддонов и картонных коробок с фасадными панелями «Каньон» допускается только на ровную поверхность.
12. Разгрузка и погрузка плоских деревянных поддонов с фасадными панелями «Каньон» более чем по одному поддону за один подъем запрещена.



### Требования, предъявляемые к хранению и складированию.

1. Хранение фасадных панелей «Каньон» допускается на плоских деревянных поддонах в картонных ящиках или только в картонных ящиках.
2. Хранение фасадных панелей «Каньон» допускается на закрытых складах и под навесами, на ровной поверхности, при исключении увлажнения картонных ящиков, в которые упакована продукция, и панелей в них. Навесы должны иметь систему отведения осадков и грунтовых вод от площадки складирования.
3. Хранение фасадных панелей «Каньон» под навесами допускается только на нестандартных плоских деревянных поддонах, в заводской стрейч-пленке.
4. Места хранения фасадных панелей «Каньон» должны обеспечивать защиту продукции от увлажнения, ударов и иной нагрузки на продукцию.
5. При хранении фасадных панелей «Каньон» в картонных коробках, при отсутствии заводской стрейч-пленки и деревянных поддонов допускается складирование по высоте не более чем 4 ряда картонных ящиков для панелей типа Сланец, Дакота, Аризона, Канзас, Индиго, МСК, БСК, 3D мозаика; и не более 5 рядов для панелей типа Конаковский кирпич, Клинкер, Сколотый кирпич, Тертый кирпич; Хранение и складирование должно осуществляться с соблюдением всех маркировок на коробке.
6. При складировании, установка плоских деревянных поддонов с фасадными панелями «Каньон» друг на друга запрещена.
7. Хранение панелей вне коробок и без прокладочного материала (пленки из вспененного полиэтилена) запрещено.
8. Складирование фасадных панелей «Каньон» должно осуществляться с обеспечением доступа к маркировке, расположенной на картонном ящике. Маркировка позволяет однозначно идентифицировать продукцию.
9. При отсутствии заводской стрейч-пленки, необходимо обезопасить картонные коробки с панелями верхних рядов от падения.
10. Передвижение по складу упаковочных единиц с фасадными панелями «Каньон» на них (в них) осуществлять согласно требованиям техники безопасности, с обеспечением сохранности панелей, при помощи исправного оборудования.
11. В холодное время года не допускается образование наледи на картонных коробках и фасадных панелях.
12. При хранении панелей на открытых и неотапливаемом складских помещениях, при перепаде температур окружающего воздуха более 10 градусов Цельсия, запрещается накрывать картонные коробки с продукцией сверху паронепроницаемыми материалами.